

# Control iD

## Registrador Eletrônico de Ponto **REP iDX**



Buscando atender de forma completa a Portaria 1.510 e trazer um novo conceito em controle de ponto, a Control iD desenvolveu o REP iDX utilizando as mais modernas tecnologias. O produto conta com display touchscreen possibilitando uma interação amigável e intuitiva com o usuário. Seu design inovador e sua robustez o tornaram o equipamento mais completo e revolucionário do mercado.

- Identificação biométrica, cartão de proximidade, barras e senha
- Mecanismo impressor térmico de alta velocidade com guilhotina
- Capacidade para bobina de até 360m (10.000 tickets por bobina)
- Comunicação TCP/IP e duas portas USB. Wi-Fi e GPRS opcionais
- Display colorido touchscreen de 4.3"
- Homologado pelo Ministério do Trabalho

# Control iD

## REP iDX

### Registrador Eletrônico de Ponto



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

##### CONTROLE DE PONTO

**Homologado Portaria 1.510/2009**

Produto homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego

**Quantidade de Funcionários**

Capacidade para de 140.000 usuários cadastrados (sem digitais)

**Quantidade de Digitais**

Capacidade para 10.200 digitais (3.400 distintas)

##### FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

**Leitor biométrico (BIO e MULT)**

Leitor de impressão digital óptico de 500 DPI

**Cartões de Proximidade (BIO, CARD e MULT)**

Compatível com tecnologia 125kHz ASK

**Cartões de Barras (CARD e MULT)**

Leitura de cartões de barras (Código 39, 2 de 5 e 2 de 5 entrelaçado)

**Senha (BIO, CARD e MULT)**

Identificação de usuários através de senha numérica

##### IMPRESSORA E BOBINA

**Compartimento de Bobina**

Capacidade para bobinas de até 360m (Até 10.000 tickets por bobina)

**Mecanismo Impressor**

Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão)

**Corte Automático do Ticket**

Impressora com guilhotina de alta velocidade

**Velocidade de Impressão**

Velocidade de impressão de 200 mm/s

**Abertura Eletrônica de Porta**

Porta do compartimento de bobina com acionamento eletrônico

**Detecção de Quantidade de Papel Restante**

Permite o monitoramento do nível de papel remotamente

##### COMUNICAÇÃO

**USB**

- 1 porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivos Fonte de Dados (AFD)
- 1 porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD

**Ethernet**

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

**GPRS**

Módulo de conexão via GPRS opcional

**Wi-Fi**

Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

##### INTERFACE DE USUÁRIO

**Tela LCD Touchscreen**

Display LCD TFT colorido de 4.3" 480x272 com tela resistiva sensível ao toque

##### CARACTERÍSTICAS GERAIS

**Dimensões gerais**

330 mm x 220 mm x 130 mm (P x A x L)

**Peso do equipamento**

800g

**Peso embalado**

1Kg

**Garantia**

1 ano

**Cor do equipamento**

Preto texturizado

**Alimentação**

110-220V (Bi-Volt) / 60Hz

**No-Break (opcional)**

No-break compacto e acoplável de até 4h

##### DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO

